

ACCESO FÁCIL A
LA CALEFACCIÓN
INTELIGENTE

Termostato de radiador – basic

HmlIP-eTRV-B

Tanto con central o sin central: El termostato de radiador inteligente de Homematic IP ahorra hasta el 33 % de valiosa energía al calentar la casa. Reduce los costes de calefacción, la emisión de Co₂ y garantiza una agradable climatización ambiental.



homematic ^{IP}

Hogar inteligente para disfrutar.

AHORRA COSTES DE ENERGÍA CÓMODAMENTE

Las opciones de temperatura individuales se pueden configurar cómodamente mediante la app –con hasta 3 perfiles de calefacción configurables y 13 variaciones al día. De este modo, solo se calienta cuando es necesario. Y mientras se ventila, se baja la temperatura ambiente automáticamente mediante el detector de ventanas abiertas.

TEMPERATURA DE BIENESTAR EN TODO MOMENTO

La temperatura ambiente se controla en base a las necesidades individuales del usuario: mediante la app, tanto desde casa o estando ausente, directamente en el dispositivo pulsando los botones o cómodamente vía control de voz (p. ej. a través de Alexa de Amazon).

DETECTOR DE VENTANAS ABIERTAS

Las puertas y ventanas abiertas se identifican con el detector de ventanas abiertas y, de manera más precisa, con Homematic IP Contacto para ventanas y puertas. La temperatura ambiente baja automáticamente para que no se malgaste energía.



Perfiles de calefacción individuales a través de la app gratuita Homematic IP



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	2 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V
Consumo de corriente	máx. 100 mA
Duración de las pilas	2 años (típ.)
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de 0 a 50 °C
Dimensiones (A x H x P)	57 x 68 x 102 mm
Peso	185 g (pilas incl.)
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	250 m
Conexión	M30 x 1,5 mm

INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA

La tuerca de racor permite un montaje seguro y en todas las válvulas de radiador convencionales con rosca M30. El montaje se realiza de manera fácil y rápida sin realizar cambios en la calefacción ni purgar el agua.

NUMEROSAS FUNCIONES ADICIONALES

- ✓ Función Boost para calentar rápidamente el espacio
- ✓ Modo Eco para un servicio de bajo consumo bajando la temperatura ambiente
- ✓ Función de protección de las válvulas contra la cal
- ✓ Bloqueo para proteger del manejo no deseado

OPCIONES DE CONTROL FLEXIBLES

Modo autónomo (Push-to-Pair):

- ✓ Manejo manual y configuración directa en el dispositivo, por ejemplo, ajuste de un perfil de calefacción, modo de vacaciones, variaciones de temperatura, etc.
- ✓ Permite la memorización directa de hasta ocho contactos de ventana y puerta (HmIP-SWDM) y un termostato de pared (HmIP-WTH-B)

En un hogar inteligente con Homematic IP Access Point:

- ✓ Configuración y control a través de la app gratuita para smartphone Homematic IP
- ✓ Compatible con una ampliación para un hogar inteligente integral cuando se desee

Funciona en conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Autónomo (Push-to-Pair):
- Homematic IP Access Point con la aplicación para smartphone y el servicio en la nube (Cloud) gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	153412A0
Código EAN	4047976534128
Nombre abreviado	HmIP-eTRV-B
Unidad de embalaje	36
Medidas del embalaje	122 x 140 x 97 mm
Peso incl. embalaje	340,0 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Termostato de radiador – basic
Adaptador Danfoss RA
Anillo de apoyo
Material de montaje
2 Pilas 1,5 V LR6/Mignon/AA
Instrucciones de uso