

TECNOLOGIA E
DESIGN UNITI IN UNA
SOLUZIONE SMART

Termostato per radiatori – Evo, antracite

HmIP-eTRV-E-A

Evo nasce dall'evoluzione nel settore dei termostati per radiatori smart e rappresenta il perfetto connubio tra una forma moderna ed essenziale e un sistema di regolazione molto preciso e decisamente silenzioso. Grazie a profili di riscaldamento personalizzati e al collegamento in rete con i contatti per finestre consente di risparmiare fino al 33% di energia per riscaldare la casa.



Disponibile anche in bianco
e argento

homematic 

La casa intelligente che avete sempre sognato.



Solido bloccaggio sulla valvola tramite un dado di metallo

Visualizzazione a LED della temperatura impostata su un display girevole

Tecnologia di precisione molto silenziosa per regolare con esattezza la temperatura

Design della scatola color argento

Attivazione rapida della funzione Boost

Regolazione manuale della temperatura con una semplice rotazione verso sinistra/destra



Profili di riscaldamento personalizzati tramite l'app gratuita Homematic IP



Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	2 batterie LR06/mignon/AA da 1,5 V
Durata batterie	2 anni (tip.)
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 0 e 50 °C
Dimensioni (L x A x P)	53 x 55 x 94 mm
Peso	190 g (comprese batterie)
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	230 m
Raccordo filettato	M30 x 1,5 mm

UNA SOLUZIONE PER RISPARMIARE FACILMENTE I COSTI DEL RISCALDAMENTO

I profili di temperatura personalizzati possono essere facilmente configurati tramite un'app – con la possibilità di impostare fino a 3 profili di riscaldamento e 13 variazioni al giorno. Così il riscaldamento si attiva solo se è necessario. Le finestre e le porte aperte sono riconosciute da un sensore che ne rileva l'apertura o con maggiore precisione se collegate a un dispositivo Homematic IP Contatto per Finestre e Porta. In questo modo la temperatura del riscaldamento si abbassa automaticamente e non si spreca energia.

TEMPERATURA OTTIMALE E BENESSERE IN OGNI MOMENTO

La temperatura degli ambienti può essere regolata secondo le esigenze personali dell'utente: con una semplice app – a casa o quando si è fuori– direttamente dall'apparecchio oppure con un comodissimo sistema di comando vocale (tramite Amazon Alexa o Google Assistant).

DESIGN MODERNO E PERFETTAMENTE MANEGGEVOLE

Grazie al display a LED con retroilluminazione bianca la temperatura impostata può essere letta con grande facilità. Il contenuto del display viene visualizzato durante il funzionamento e può essere ruotato verso sinistra o destra in base alla posizione di montaggio. Grazie al design minimale ed elegante della scatola esterna questo termostato per radiatori di grande qualità si abbina perfettamente a tutti gli ambienti della casa.

INSTALLAZIONE SICURA E FACILITATA

Il dado di raccordo in metallo di alta qualità consente un montaggio sicuro su tutte le valvole per radiatori comunemente in uso con filettatura M30. L'installazione è semplice e veloce e non richiede di intervenire sull'impianto di riscaldamento né di scaricare l'acqua del radiatore.

ALTRE CARATTERISTICHE

- ✓ Sistema di azionamento molto silenzioso per l'uso nelle camere da letto
- ✓ Funzione Boost per riscaldare rapidamente l'ambiente
- ✓ Modalità Eco per il risparmio energetico con temperatura ridotta negli ambienti
- ✓ La funzione Salva-valvola protegge dalle incrostazioni di calcare
- ✓ Il blocco dei comandi impedisce eventuali azionamenti indesiderati

DATI PRODOTTO

Codice articolo	158419A0
Codice EAN	4047976584192
Sigla	HmIP-eTRV-E-A
Unità di imballaggio	45
Dimensioni imballaggio	122 x 112 x 97 mm
Peso, imballaggio compreso	359,9 g

FORNITURA

Homematic IP Termostato per Radiatori – Evo, antracite
Adattatore Danfoss (RA, RAV e RAVL)
Anello di appoggio e materiale di montaggio
2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V
Istruzioni per l'uso