

TECNOLOGIA E  
DESIGN UNITI IN UNA  
SOLUZIONE SMART

# Thermostat de radiateur – Evo, argento

HmIP-eTRV-E-S

Evo nasce dall'evoluzione nel settore dei termostati per radiatori smart e rappresenta il perfetto connubio tra una forma moderna ed essenziale e un sistema di regolazione molto preciso e decisamente silenzioso. Grazie a profili di riscaldamento personalizzati e al collegamento in rete con i contatti per finestre consente di risparmiare fino al 33% di energia per riscaldare la casa.



Disponibile anche in bianco

homematic 

La casa intelligente che avete sempre sognato.



- Solido bloccaggio sulla valvola tramite un dado di metallo
- Visualizzazione a LED della temperatura impostata su un display girevole
- Tecnologia di precisione molto silenziosa per regolare con esattezza la temperatura
- Design della scatola color argento
- Attivazione rapida della funzione Boost
- Regolazione manuale della temperatura con una semplice rotazione verso sinistra/destra



Profili di riscaldamento personalizzati tramite l'app gratuita Homematic IP



Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

## DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	2 batterie LR06/mignon/AA da 1,5 V
Durata batterie	2 anni (tip.)
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 0 e 50 °C
Dimensioni (L x A x P)	53 x 55 x 94 mm
Peso	190 g (comprese batterie)
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	230 m
Raccordo filettato	M30 x 1,5 mm

## UNA SOLUZIONE PER RISPARMIARE FACILMENTE I COSTI DEL RISCALDAMENTO

I profili di temperatura personalizzati possono essere facilmente configurati tramite un'app – con la possibilità di impostare fino a 3 profili di riscaldamento e 13 variazioni al giorno. Così il riscaldamento si attiva solo se è necessario. Le finestre e le porte aperte sono riconosciute da un sensore che ne rileva l'apertura o con maggiore precisione se collegate a un dispositivo Homematic IP Contatto per Finestre e Porta. In questo modo la temperatura del riscaldamento si abbassa automaticamente e non si spreca energia.

## TEMPERATURA OTTIMALE E BENESSERE IN OGNI MOMENTO

La temperatura degli ambienti può essere regolata secondo le esigenze personali dell'utente: con una semplice app – a casa o quando si è fuori– direttamente dall'apparecchio oppure con un comodissimo sistema di comando vocale (tramite Amazon Alexa o Google Assistant).

## DESIGN MODERNO E PERFETTAMENTE MANEGGEVOLE

Grazie al display a LED con retroilluminazione bianca la temperatura impostata può essere letta con grande facilità. Il contenuto del display viene visualizzato durante il funzionamento e può essere ruotato verso sinistra o destra in base alla posizione di montaggio. Grazie al design minimale ed elegante della scatola esterna questo termostato per radiatori di grande qualità si abbina perfettamente a tutti gli ambienti della casa.

## INSTALLAZIONE SICURA E FACILITATA

Il dado di raccordo in metallo di alta qualità consente un montaggio sicuro su tutte le valvole per radiatori comunemente in uso con filettatura M30. L'installazione è semplice e veloce e non richiede di intervenire sull'impianto di riscaldamento né di scaricare l'acqua del radiatore.

## ALTRE CARATTERISTICHE

- ✓ Sistema di azionamento molto silenzioso per l'uso nelle camere da letto
- ✓ Funzione Boost per riscaldare rapidamente l'ambiente
- ✓ Modalità Eco per il risparmio energetico con temperatura ridotta negli ambienti
- ✓ La funzione Salva-valvola protegge dalle incrostazioni di calcare
- ✓ Il blocco dei comandi impedisce eventuali azionamenti indesiderati

## DATI PRODOTTO

Codice articolo	156650A0
Codice EAN	4047976566501
Sigla	HmIP-eTRV-E-S
Unità di imballaggio	45
Dimensioni imballaggio	122 x 112 x 97 mm
Peso, imballaggio compreso	359,9 g

## FORNITURA

Homematic IP Termostato per Radiatori – Evo, argento  
 Adattatore Danfoss (RA, RAV e RAVL)  
 Anello di appoggio e materiale di montaggio  
 2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V  
 Istruzioni per l'uso