

HOMEMATIC  
IP EN DALI-AR-  
MATUREN IDEAAL  
GECOMBINEERD

# DALI-gateway

HmIP-P-DRG-DALI

Sfeervolle verlichting naar uw behoeften in het hele huis. Dim het licht via de Homematic IP App, de afstandsbediening of een schakelaar. De DALI-gateway regelt op betrouwbare wijze DALI-armaturen in het smarthome. Het biedt een eenvoudige installatie op de DIN-rail en kan in voorhanden systemen worden geïntegreerd.



homematic   
Slim wonen, dat fascineert.

## LICHT INTELLIGENT SCHAKELEN EN DIMMEN

Met een DALI-gateway kunnen tot 32 DALI-armaturen in uw thuis perfect gedimd en geschakeld worden.

De DALI-gateway kan eenvoudig in een voorhanden installatie met DALI-armaturen worden geïntegreerd en verdwijnt in de verdeelkast.

Reeds geïnstalleerde Homematic IP Knoppen en Schakelaars kunnen probleemloos verder gebruikt en geïntegreerd worden.

## DE MEERWAARDE VOOR EEN SLIM THUIS

Eenmaal geïnstalleerd, kunnen DALI-armaturen aan de kanalen van de gateway worden toegewezen en in max. 16 lichtgroepen worden geregeld.

## FLEXIBELE BEDIENING VAN DE DALI-ARMATUREN

DALI-armaturen kunnen nu met veel Homematic IP apparaten zoals bijv. een Homematic IP Afstandsbediening, in- en uitgeschakeld en gedimd worden.

Via de kosteloze Homematic IP App kunt u de DALI-armaturen in het smarthome eveneens heel comfortabel via de smartphone bedienen.

## COMFORTABELE INSTALLATIE

De installatie geschiedt op standaard DIN-rails in huisaansluitkasten en verdeelkasten.

De lasklemmen zorgen voor een eenvoudige aansluiting van de DALI-armaturen op zowel starre als flexibele leidingen.

Via het grote verlichte Ic-display van de gateway kunnen de DALI-armaturen zonder inleren direct na de aansluiting op de bus aangestuurd en getest worden.

## GESCHIKT VOOR VEEL DALI-LAMPEN

- ✓ tl-buizen (DT0)
- ✓ ontladingslampen (DT2)
- ✓ laagvolt-halogenelampen (DT3)
- ✓ dimmers voor gloeilampen (DT4)
- ✓ omvorming naar DC (0-10V, DT5)
- ✓ ledmodules (DT6)
- ✓ schakelfunctie (DT7)
- ✓ kleur- en kleurtemperatuurregeling (DT8)

(niet compatibel met DALI-invoerapparaten)

## TECHNISCHE GEGEVENS

voedingsspanning	230 V~/50 Hz
Stroomopname	45 mA max.
opgenomen vermogen bij stand-by	1 W typ. (displayverlichting uit)
Kabeltype en -doorsnede	starre en flexibele kabel, 0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Installatie	op draagrail DIN-rail) conform EN 60715
beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur	-5 tot +40 °C
Afmetingen (b x h x d)	72 x 90 x 69 mm (4 HP)
gewicht	294 g
<b>DALI</b>	
Nominale spanning	16 VDC (typ.)
Stroom	130 mA (typ.) 250 (max.)
Aantal DALI-apparaten	32
Aantal DALI-groepen	16

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	157283A1A
EAN-code	4047976572847
Apparaatcode	HmlP-P-DRG-DALI
Verpakkingseenheid	36
Afmetingen verpakking	122 x 140 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	450 g

## LEVERINGSOMVANG

Homematic IP DALI-gateway  
Handleiding