

NU BEGINNEN!

**VERWARMINGSKOSTEN
VERLAGEN, COMFORT
VERHOGEN**

Starter Set Binnenklimaat – WLAN

HmIP-SK12

De eenvoudige instap in de slimme verwarmingsregeling: Tijdgestuurde verwarming en detectie van geopende ramen tijdens ventilatie kunnen tot 30% kostbare energie besparen. Het flexibele WLAN Access Point vormt het hart van het Smart Home. Dit wordt gewoon via de Homematic IP app met WLAN verbonden.



homematic 

Slim wonen, dat fascineert.



Individuele verwarmingsprofielen via de gratis Homematic IP app

INSTAP NAAR HET SMARTHOME

Flexibele uitbreiding tot een omvattend smarthome te allen tijde mogelijk dankzij een grote keuze aan Homematic IP apparaten.

TECHNISCHE GEGEVENS

WiFi Access Point:

Voedingsspanning	Netadapter (5 VDC)
Afmetingen (b x h x d)	100 x 40 x 19 mm
Typisch bereik in het vrije veld	250 m

Radiatorthermostaat:

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR06/mignon/AA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Afmetingen (b x h x d)	57 x 68 x 102 mm
Typisch bereik in het vrije veld	250 m
Draadaansluiting	M30 x 1,5 mm

Raam- en deurcontact:

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Batterijlevensduur	4 jaar (typ.)
Afmetingen (b x h x d)	102 x 18 x 25 mm (elektronische eenheid), 48 x 11 x 13 mm (magneetcontact)
Typisch bereik in het vrije veld	200 m

Meer technische details en informatie vindt u op het informatieblad van het betreffende apparaat.

ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de individuele behoeften van de gebruiker: eenvoudig met de app zowel thuis als onderweg, direct aan het apparaat of heel comfortabel met spraakbesturing (via Amazon Alexa of Google Assistant).

EENVOUDIG VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN

Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig met de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo wordt er alleen verwarmd, wanneer er warmte nodig is.

BEWAKING VAN RAMEN EN DEUREN

Het raam- en deurcontact detecteert betrouwbaar geopende ramen of deuren. De kamertemperatuur wordt onmiddellijk verlaagd om geen energie te verspillen. Met het sluiten van het raam wordt automatisch weer naar de comforttemperatuur teruggekeerd.

VEILIG EN COMFORTABEL, OOK VAN ONDERWEG

Via de Homematic IP app kan de gewenste temperatuur te allen tijde flexibel worden ingesteld – ook onderweg, bijv. als men vroeger thuis gaat komen dan verwacht.

Voor het veilige gevoel geeft de app het openen van ramen en deuren meteen aan.

TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

- ✓ Boostfunctie: snel verwarmen van de ruimte
- ✓ Ecomodus: energiebesparende werking met verlaagde kamertemperatuur
- ✓ Kraanbeschermingsfunctie: bescherming tegen verkalking
- ✓ Bedieningsblokkering: bescherming tegen ongewilde bediening

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	155694A0
EAN-code	4047976556946
Apparaatcode	HmlIP-SK12
Verpakkingseenheid	18
Verpakkingsafmetingen	185 x 280 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	696,3 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP WLAN Access Point (incl. netadapter met stekker)
 Homematic IP Radiatorthermostaat – basic (incl. Danfoss adapter RA)
 Homematic IP Raam- en deurcontact met magneet
 Batterijen
 Montagemateriaal
 Handleiding