

Alarmsirene

Artikelnr.: 153825A0



Producteigenschappen

- Akoestische en optische signalering in geval van alarm via piëzo-luidspreker en leds
- Luid geluidssignaal ≥ 90 dB op 1 m afstand en rood brandende ledsignaal lampen verzekeren een tijdige waarschuwing
- Geluidssignalen voor het activeren en deactiveren van de veiligheidsoplossing mogelijk
- Keuze tussen verschillende signaaltönen en instelbare alarmduur mogelijk
- Sabotagecontact voor het detecteren van manipulatie of demontage
- Flexibele en eenvoudige wand- of plafondmontage buiten het directe bereik van een inbreker, met behulp van de bijgeleverde schroeven en pluggen
- Ziet eruit als een rookmelder
- De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:
 - Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
 - Centrale CCU2/CCU3 met lokale bedieningsinterface WebUI
 - Partneroplossingen van derde aanbieders

Technische gegevens

Voedingsspanning	3x 1,5 V LR6/mignon/AA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (Ø x h)	124 x 45 mm
Gewicht	136 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	250 m

Logistieke gegevens

Artikelnummer	153825A0
EAN-code	4047976538256
Apparaatcode	HmlIP-ASIR-2
Verpakkingseenheid	32
Afmetingen verpakking	184 x 140 x 73 mm
Gewicht incl. verpakking	349,0 g

Leveringsomvang

Homematic IP Alarmsirene

Plafondhouder

1,5 V-batterijen LR6/mignon/AA (3x)

Montagemateriaal (2x schroeven en 2x pluggen)

Handleiding